

Centrometal CAS HB INOX fűtési és hűtési puffer tartály		HB 200	HB 300	HB 600	HB 800
Úrtartalom	lit	200	294	545	860
Tartálytest átmérő szigetelés nélkül (A)	mm	480	480	650	800
Tartálytest átmérő szigeteléssel	mm	540	540	710	860
Tartálytest teljes magasság	mm	1365	1865	1943	1925
Min. telepítési helyiség belmagasság	mm	1570	2070	2150	2130
Előremenő/Visszatérő csatlakozások (D)	Rp	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Hőmérsékletérzékelő csatlakozások (E)	Rp	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	Rp	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Leeresztő csatlakozás (G)	Rp	3/4"x18	3/4"x18	5/4"x22	5/4"x22
Tisztítónyílás átmérő (C/J)	mm	120	120	120	120
Tisztítónyílás gumi tömítés méret (I)	mm	180x3	180x3	180x3	180x3
Rozsdamentes acél cső csatlakozás méret (F)	mm	22x1x50	22x1x50	22x1x50	22x1x50
Max. üzemi nyomás	bar	6	6	6	6
Min-Max. üzemi hőmérséklet	°C	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100	-10 / +100
Tartálytest rögzítő csavar (B)	mm	M8x15	M8x15	M8x15	M8x15
Tartálytest talpazat magasság (H)	mm	200	200	158	158
Csatlakozó magasság	mm	337	337	355	392
Csatlakozó magasság	mm	712	754	788	790
Csatlakozó magasság	mm	1087	1170	1222	1188
Csatlakozó magasság	mm	-	1587	1655	1587
Hőszigetelés vastagság	mm	30	30	30	30
Hőszigetelés tömeg	kg	4,0	5,5	7,5	8,5
Tartálytest tömeg (netto)	kg	33	41	82	108
Tartálytest tömeg szigeteléssel	kg	37,0	46,5	89,5	116,5
Energiahatékonysági osztály		C	C	C	C
Hőtárolási veszteség	W	85	96	119	139
Tartálytest anyagösszetétel		Rozsdamentes acél; W Nr. 1.4571, EN 10204/3.1			
Szigetelés anyagösszetétel		Armaflex párazáró szigetelés			



