

Centrometal STB		200		300		600		850	
Úrtartalom	l	198		283		537		850	
Hőcserélő helyzete		fent	lent	fent	lent	fent	lent	fent	lent
Névleges hőteljesítmény (80°C)*	kW	16,1	33,1	19,5	37,4	37,6	63,7	53,1	83,8
	l/h	395	814	479	916	922	1561	1299	2053
Névleges hőteljesítmény (70°C)*	kW	13,3	26,7	16	28,5	28,9	49,7	40,7	66,3
	l/h	325	658	391	697	707	1216	997	1624
Névleges hőteljesítmény (60°C)*	kW	8	16,5	10,1	18,1	18,4	32,5	26,4	44,5
	l/h	195	406	391	443	450	796	646	1090
Átfolyó fűtővíz mennyiség	m ³ /h	1,5	1,5	3	1,5	3	1,5	3	1,5
Átmérő (A) - szigeteléssel	mm	640		640		810		960	
Átmérő - szigetelés nélkül	mm	480		480		650		800	
Szigetelés vastagsága	mm	80		80		80		80	
Mélység (B)	mm	690		690		860		1000	
Magasság (D/E/F/G)	mm	90/295/695/775		90/295/865/965		75/330/985/1085		70/320/1075/1375	
Magasság (H/I/J)	mm	855/1055/1145		1065/1345/1645		1185/1585/1725		1270/1540/1635	
Magasság (C)	mm	1420		1900		1995		1940	
Tömeg	kg	49		66		125		162	
Hőcserélő spirál felület	m ²	0,42	0,83	0,53	1,06	1,06	2,12	1,59	3,17
Hőcserélő spirál úrtartalma	l	1,9	3,8	3	5,9	5,9	11,8	8,8	17,7
Hőcserélő spirál csatlakozók**	R	3/4"		1"		1"		1"	
Hálózati víz csatlakozók	R	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Recirkuláció (belső menetes)	R	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Max. üzemi nyomás	bar/Mpa	6/0,6		6/0,6		6/0,6		6/0,6	
Energiahatékonysági osztály		C		C		C		C	

*Megjegyzés: Ha a kazán melegvíz hőmérséklete 80/70/60°C-ra beállított; HMV 10/45°C

**Megjegyzés: Külső menetes Ø 22-3/4" STB-200-hoz és Ø 28-1" STB-300, STB-600 és STB-850-hoz



