

ELDOM THERMO falı indirekt HMV tartály 1 hőcserélővel		80	80	100	120	150
Modell		WV 080 39 TLG/TRG	WV 080 46 TLG/TRG	WV 100 46 TLG/TRG	WV 120 46 TLG/TRG	WV 150 46 TLG/TRG
Úrtartalom tartomány	lit	80	80	100	120	150
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	B	B
Névleges üzemi nyomás	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Névleges elektromos feszültség	V	230	230	230	230	230
Névleges elektromos teljesítmény (opcionális)	kW	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Állási hővesztés	W	44	45	47	51	55
Hőcserélő (S1)						
Felület	m ²	0,18	0,24	0,24	0,30	0,41
Térfogat	lit	0,66	1,15	1,15	1,43	2,01
Max. hőteljesítmény 80-60°C-on	kW	5,4	7,2	7,2	9,0	12,3
Nyomásvesztés	mbar	60	40	40	45	60
Csatlakozók						
1: Meleg víz kimenet		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
2: Hideg víz bemenet (és leeresztés)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
3: Hőmérséklet jelző		-	-	-	-	-
4: Vezérlőpanel		-	-	-	-	-
5: Karima fűtőelemekkel		-	-	-	-	-
6: Hőcserélő - előremenő		G 1/2 F	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
7: Hőcserélő - visszatérő		G 1/2 F	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
8: Jelzőfény		-	-	-	-	-
Méret						
A	mm	1125	835	1005	1170	1420
C	mm	155	185	185	185	185
D	mm	387	462	462	462	462
E	mm	80	96	96	96	96
F	mm	410	484	484	484	484
J	mm	450	350	350	440	500
I	mm	425	215	410	485	666
M	mm	-	-	-	-	1003
N	mm	255	255	255	255	240
Szigetelés vastagság (G)	mm	33	33	33	33	33
Tömeg	kg	30,5	29,5	34,0	37,0	46,5

