

FALCON HPB INOX fűtési és hűtési puffer tartály		50	100
Úrtartalom	L	50	100
Hőcserélő úrtartalma	lit	-	-
Hőcserélő felülete	m ²	-	-
Névleges üzemi nyomás	bar	6	6
Max. üzemi nyomás	bar	8	8
Max. üzemi hőmérséklet	°C	92	92
Energiaosztály	A	A	A
Állási hőveszteség	W	22	28

Csatlakozások

Előremenő/Visszatérő csatlakozások száma	db	1+1	2+2
Felső csatlakozás	inch	G 6/4"	G 6/4"
Előremenő / meleg víz csatlakozás	inch	G 6/4"	G 6/4"
Magnézium anód csatlakozás	inch	-	-
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	-	-
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	inch	G 1/2"	G 1/2"
Visszatérő / hideg víz csatlakozás	inch	G 6/4"	G 6/4"
Leeresztő csatlakozás	inch	G 3/4"	G 3/4"

Méretek

Magnézium anód átmérője és hossza	mm	-	-
Szigetelés típus és vastagság	mm	PU 50	PU 50
Átmérő (szigeteléssel)	mm	470	470
Átmérő (szigetelés nélkül)	mm	370	370
Tartálytest magasság (lábak nélkül)	mm	600	1032
Előremenő / meleg víz csatlakozás	mm	415	850
Előremenő / meleg víz csatlakozás	mm	-	720
Hőmérsékletérzékelő csatlakozás	mm	348	570
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	mm	-	-
Visszatérő / hideg víz csatlakozás	mm	-	330
Visszatérő / hideg víz csatlakozás	mm	195	200
Lábak magassága	mm	68	68
Tartálytest magasság (lábakkal)	mm	668	1100
Nettó tömeg	kg	17	26
Bruttó tömeg	kg	18	28
Szállítási méretek	mm	540 x 540 x 750	540 x 540 x 1170

