

SENKO SENel Combi WiFi		6	9	12	15	18	22,5	24	30
Névleges hőteljesítmény	(kW)	6	9	12	15	18	22,5	24	30
Termikus hatásfok	(%)	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
Elektromos fűtő csoportok	(kW)	2 x 3	1x3 + 1x6	2 x 6	2 x 7,5	3 x 6	3 x 7,5	4 x 6	4 x 7,5
Teljesítmény lépcsők száma	(-)	4	4	4	4	7	7	10	10
Teljesítmény lépcsők (beállítható)	(kW)	3/4/5/6	3/5/7/9	6/8/10/12	7,5/10 /12,5/15	6/8/10/12 /14/16/18	7,5/10/12,5 /15/17,5 / 20/22,5	6/8/10/12 /14/16/18 / 20/22/24	7,5/10/12,5 /15/17,5/ 20 /22,5/25/27,5/30
Névleges áramerősség (230V - 50/60Hz)	(A)	3 x 8,7	3 x 13,1	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V - 50/60Hz)	(A)	-	-	3 x 17,5	3 x 21,7	3 x 26,1	3 x 32,6	3 x 34,7	3 x 43,4
Villamos csatlakozás mérete (minimum)	(mm ²)	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 6	5 x 10
Ajánlott kismegszakító mérete (230V - 50/60Hz)	(A)	10	16	-	-	-	-	-	-
Ajánlott kismegszakító mérete (400V - 50/60Hz)	(A)	-	-	25	25	32	40	40	50
FI relé típusa	(A)	25/0,03	25/0,03	25/0,03	25/0,03	32/0,03	40/0,03	40/0,03	63/0,03
Ajánlott kismegszakító típusa (400V - 50/60Hz)	(-)	B 10-3p	B 16-3p	B 25-3p	B 25-3p	B 32-3p	C 40-3p	C 40-3p	C 50-3p
Előremenő/visszatérő fűtési csatlakozás	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Bejövő friss víz és kilépő HMV csatlakozás	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Előremenő fűtési hőmérséklet tartomány	(°C)	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Használati meleg víz hőmérséklet tartomány	(°C)	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Max. üzemi nyomás (fűtés)	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. engedélyezett HMV túlnyomás	(bar)	8	8	8	8	8	8	8	8
HMV szállítási kapacitás Δt=22 K	(l)	3,5	5,3	7	8,8	10,6	13,2	16,4	17,6
HMV szállítási kapacitás Δt=25 K	(l)	3,1	4,7	6,2	7,8	9,3	11,7	14,5	15,5
HMV szállítási kapacitás 12°C-ról 38°C-ra melegítve	(l)	3	4,5	6	7,5	8,9	11,2	13,9	14,9
Minimális átfolyás a vízmelegítéshez	(l/perc)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kazán víz tartalom	(l)	7	7	7	7	7	7	7	7
Tárgulási tartály	(l)	6	6	6	6	6	6	6	6
Tömeg	(kg)	34	34	34	35	36	36	37	37
Magasság	(mm)	771	771	771	771	771	771	771	771
Szélesség	(mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Mélység	(mm)	283	283	283	283	283	283	283	283
Érintésvédelmi besorolás		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40