Centrometal

Légkondícionálók

Műszaki adatok

Oldalfali inverteres monosplit (1 db 9000 BTU beltéri) **R32**

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTX9HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	9000 (3100 - 11600)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	2640 (909 - 3400)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	732 (100 - 1240)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,60
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	2,80
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,30
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	10000 (2800 - 11500)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	2930 (820 - 3370)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	733 (120 - 1200)
	COP (fűtési hatékonyság)		4,00
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	2,60
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,00
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	2,60
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,10
	Energiahatékonysági osztály		A+++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXI9HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	466/360/325
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	38,5/32/25
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	54,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	805x194x285
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	870x270x365
Nettó/bruttó tömeg		kg	7,6/9,7
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXO9HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	2150
Hang nyomásszint		dB(A)	55,5
Hang teljesítményszint		dB(A)	62,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	720x270x495
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	835x300x540
Nettó/bruttó tömege		kg	23,2/25,0
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	0,55
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	Φ6,35(1/4") / Φ9,52(3/8")
	Maximális vezeték hosszúság	m	25,0
	Maximális magasság különbség	m	10,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	5,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30

Oldalfali inverteres monosplit (1 db 12000 BTU beltéri) **R32**

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTX12HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	12000 (3800 - 14200)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	3520 (1114 - 4164)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1088 (130 - 1580)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,23
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	3,60
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,10
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	13500 (3700 - 14400)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	3960 (1085 - 4222)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1068 (100 - 1680)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,71
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	2,70
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,00
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	2,50
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,10
	Energiahatékonysági osztály		A+++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXI12HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	540/430/314
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	40,5/34,5/25
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	805x194x285
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	870x270x365
Nettó/bruttó tömeg		kg	7,6/9,8
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXO12HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	2150
Hang nyomásszint		dB(A)	56,0
Hang teljesítményszint		dB(A)	63,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	720x270x495
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	835x300x540
Nettó/bruttó tömege		kg	23,2/25,0
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	0,55
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	Φ6,35(1/4") / Φ9,52(3/8")
	Maximális vezeték hosszúság	m	25,0
	Maximális magasság különbség	m	10,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	5,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30

Oldalfali inverteres monosplit (1 db 18000 BTU beltéri) **R32**

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTX18HP24XCM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	18000 (6200 - 20900)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	5278 (1818 - 6129)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1539 (140 - 2360)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,43
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	5,2
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	7,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	19000 (4700 - 23000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	5571 (1378 - 6744)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1480 (200 - 2410)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,76
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	4,1
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,00
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	4,5
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,20
	Energiahatékonysági osztály		A+++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXI18HP24XCM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	840/680/540
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	44/37/30/25
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	957x213x302
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	1035x295x380
Nettó/bruttó tömeg		kg	10/13
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXO18HP24XCM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	2950
Hang nyomásszint		dB(A)	56,0
Hang teljesítményszint		dB(A)	61,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	800x333x554
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	920x390x615
Nettó/bruttó tömege		kg	34/36,7
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	1,08
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	Φ6,35(1/4") / Φ12,7(1/2")
	Maximális vezeték hosszúság	m	30,0
	Maximális magasság különbség	m	20,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	5,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30

Oldalfali inverteres monosplit (1 db 24000 BTU beltéri) **R32**

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTX24HP24XCM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	24000 (7100 - 27120)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	7450 (1612 - 8797)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2345 (160 - 2960)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,00
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	7,0
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	25000 (5500 - 30000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	7450 (1612 - 8797)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2010 (260 - 3140)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,71
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	4,8
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,0
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	6,4
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,0
	Energiahatékonysági osztály		A++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXI24HP24XCM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	980/817/662
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	44,5/42/34,5/28
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	59,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	1040x220x327
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	1120x405x310
Nettó/bruttó tömeg		kg	12,3/15,8
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXO24HP24XCM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	3850
Hang nyomásszint		dB(A)	59,5
Hang teljesítményszint		dB(A)	67,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	845x363x702
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	965x395x765
Nettó/bruttó tömege		kg	51,5/54,5
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	1,6
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	Φ9,52(3/8”) / Φ15,9(5/8”)
	Maximális vezeték hosszúság	m	50,0
	Maximális magasság különbség	m	25,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	5,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	24,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30

Oldalfali inverteres multi split (2 db 9000 BTU beltéri) R32

A+

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTXD9HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	14000 (6000 - 16770)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	4100 (1760 - 4920)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1270 (168 - 1714)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,23
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	4,1
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	5,6
	Energiahatékonysági osztály		A+
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	15000 (6400 - 18000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	4400 (1890 - 5280)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	1185 (420 - 1480)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,71
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	3,7
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	3,8
	Energiahatékonysági osztály		A
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	3,8
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,6
	Energiahatékonysági osztály		A++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**(2x) MTXI9HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	466/360/325
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	38,5/32/25
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	54,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	805x194x285
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	870x270x365
Nettó/bruttó tömeg		kg	7,6/9,7
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXDO18HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	2650
Hang nyomásszint		dB(A)	57,0
Hang teljesítményszint		dB(A)	64,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	800x333x554
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	920x390x615
Nettó/bruttó tömege		kg	31,6/34,7
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	1,1
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	2x Φ6,35 (2x 1/4") / 2x Φ9,52 (2x 3/8")
	Maximális vezeték hosszúság	m	40,0
	Maximális magasság különbség	m	15,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	15,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~24

Oldalfali inverteres multi split (2 db 12000 BTU beltéri) R32

A+
Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32
Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS
2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTXD12HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	24000 (7100 - 27120)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	7450 (1612 - 8797)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2345 (160 - 2960)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,00
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	7,0
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	25000 (5500 - 30000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	7450 (1612 - 8797)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2010 (260 - 3140)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,71
	Tervezett terhelhetőség – átlagos (Pdesignh)	kW	4,8
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,0
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség – meleg (Pdesignh)	kW	6,4
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,0
	Energiahatékonysági osztály		A++
BELTÉRI EGYSÉG ADATOK			**(2x) MTXI12HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)		m3/h	540/430/314
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)		dB(A)	40,5/34,5/25
Hang teljesítményszint (Hi)		dB(A)	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	805x194x285
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	870x270x365
Nettó/bruttó tömeg		kg	7,6/9,8
KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK			**MTXDO24HP24CM**
Hálózati tápfeszültség		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás		W	2850
Hang nyomásszint		dB(A)	56,0
Hang teljesítményszint		dB(A)	65,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	800x333x554
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)		mm	920x390x615
Nettó/bruttó tömege		kg	35,5/38,5
HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	1,25
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	2x Φ6,35 (2x 1/4") / 2x Φ9,52 (2x 3/8")
	Maximális vezeték hosszúság	m	40,0
	Maximális magasság különbség	m	15,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	15,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~24

Oldalfali inverteres multi split (2 db 9000 + 1 db 12000 BTU beltéri) R32

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTXT30HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	27000 (9500 - 29600)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	7900 (2770 - 8690)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2430 (760 - 2910)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,25
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	7,9
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	28000 (9700 - 33500)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	8300 (2870 - 9840)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2120 (650 - 2620)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,91
	Tervezett terhelhetőség-átlagos (Pdesignh)	kW	5,6
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,0
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tervezett terhelhetőség-meleg (Pdesignh)	kW	6,1
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,1
	Energiahatékonysági osztály		A+++

BELTÉRI EGYSÉG ADATOK		(2x) MTXI9HP24CM	MTXI12HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)	m3/h	466/360/325	540/430/314
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Hang teljesítményszint (Hi)	dB(A)	54,0	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	805x194x285	
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	870x270x365	
Nettó/bruttó tömeg	kg	7,6/9,7	7,6/9,8

KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK		MTXTO30HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás	W	3600
Hang nyomásszint	dB(A)	54,0
Hang teljesítményszint	dB(A)	67,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	845x363x702
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	965x395x775
Nettó/bruttó tömege	kg	51,1/55,8

HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	1,72
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	3x Φ6,35 (3x 1/4”) / 3x Φ9,52 (3x 3/8”)
	Maximális vezeték hosszúság	m	60,0
	Maximális magasság különbség	m	15,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	22,5
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~24

Oldalfali inverteres multi split (3 db 9000 + 1 db 12000 BTU beltéri) R32

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTXQ39HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	36000 (12600 - 47000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	10600 (3710 - 13780)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	3280 (890 - 4000)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,23
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	10,5
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,2
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	37000 (13000 - 45400)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	10850 (3890 - 13320)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	2820 (760 - 3670)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,85
	Tervezett terhelhetőség-átlagos (Pdesignh)	kW	9,0
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	3,8
	Energiahatékonysági osztály		A
	Tervezett terhelhetőség-meleg (Pdesignh)	kW	9,8
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	5,2
	Energiahatékonysági osztály		A+++

BELTÉRI EGYSÉG ADATOK		(3x) MTXI9HP24CM	MTXI12HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)	m3/h	466/360/325	540/430/314
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Hang teljesítményszint (Hi)	dB(A)	54,0	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	805x194x285	
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	870x270x365	
Nettó/bruttó tömeg	kg	7,6/9,7	7,6/9,8

KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK		MTXQO39HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás	W	4600
Hang nyomásszint	dB(A)	63,0
Hang teljesítményszint	dB(A)	67,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	946x410x810
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	1090x500x875
Nettó/bruttó tömege	kg	68,8/75,6

HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	2,1
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	4x Φ6,35 (4x 1/4") / 3x Φ9,52 (3x 3/8") + 1x Φ12,7 (1x 1/2")
	Maximális vezeték hosszúság	m	80,0
	Maximális magasság különbség	m	15,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	30,0
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~24

Oldalfali inverteres multi split (4 db 9000 + 1 db 12000 BTU beltéri) R32

A++

Energiaosztály

Inverter

Rendelhető Wi-Fi

R32

Hűtőgáz

CE jelölés

RoHS

2002/95/CE tanúsítvány

MODEL			MTXP45HP24CM
Hűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	42000 (7000 - 42000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	12300 (2050 - 12300)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	3810 (890 - 4000)
	EER (hűtési hatékonyság)		3,23
	Tervezett terhelhetőség (Pdesignc)	kW	12,3
	SEER (szezonális hűtési hatékonyság)	W/W	6,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtési adatok	Névleges teljesítmény (min-max)	Btu/h	42000 (8000 - 42000)
	Névleges teljesítmény (min-max)	W	12320 (2350 - 13320)
	Energiafogyasztás (min-max)	W	3300 (650 - 3800)
	COP (fűtési hatékonyság)		3,73
	Tervezett terhelhetőség-átlagos (Pdesignh)	kW	9,5
	SCOP átlagos (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	3,5
	Energiahatékonysági osztály		A
	Tervezett terhelhetőség-meleg (Pdesignh)	kW	10
	SCOP meleg (szezonális fűtési hatékonyság)	W/W	4,9
	Energiahatékonysági osztály		A++

BELTÉRI EGYSÉG ADATOK		(4x) MTXI9HP24CM	MTXI12HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	
Légáramlás (Hi / Mi / Lo)	m3/h	466/360/325	540/430/314
Hang nyomásszint (Hi / Mi / Lo / Si)	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25
Hang teljesítményszint (Hi)	dB(A)	54,0	55,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	805x194x285	
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	870x270x365	
Nettó/bruttó tömeg	kg	7,6/9,7	7,6/9,8

KÜLTÉRI EGYSÉG ADATOK		MTXPO45HP24CM
Hálózati tápfeszültség	V-Ph-Hz	220-240, 1, 50
Max. energiafogyasztás	W	4700
Hang nyomásszint	dB(A)	64,0
Hang teljesítményszint	dB(A)	69,0
Méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	946x410x810
Csomagolás méretek (hosszúság x mélység x magasság)	mm	1090x500x875
Nettó/bruttó tömege	kg	74,1/79,5

HŰTŐKÖZEG ADATOK			
Hűtőközeg adatok	Típus		R32
	GWP		675
	Hűtőanyag töltőtömeg	kg	2,9
Hűtőközeg vezető adatok	Folyadék / Gáz	mm(inch)	5x Φ6,35 (5x 1/4") / 4x Φ9,52 (4x 3/8") + 1x Φ12,7 (1x 1/2")
	Maximális vezeték hosszúság	m	80,0
	Maximális magasság különbség	m	15,0
	Hűtőközeg előtöltés	m	37,5
	Kiegészítő FGAS	g/m	12,0
Működési hőmérséklet	Beltéren (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéren (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~24

Megjegyzés

04/2022

Centrometal

BIOKOPRI

Megújuló energia és fűtéstechnika

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ
BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu
www.centrometal.hu