

Sunsystem SWP NL		SWP NL 300	SWP NL 400	SWP NL 500
Úrtartalom	lit	300	400	500
Elektromos fűtőbetét teljesítménye	kW	4,5	6	7,5
Teljesítmény DIN 4708 szabvány szerint 80°C/60°C/45°C-on (S1 hőcserélő)	kW (m ³ /h)	90 (2,21)	115 (2,70)	130 (3,19)
NL – teljesítmény egyútható 60°C-on (S1)		11	14	18
Tartály üzemi nyomása / Max. hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Tartály vizsgálati nyomása	bar	15	15	15
Hőcserélő üzemi nyomása/ Max. hőmérséklet	bar/°C	16/110	16/110	16/110
Hőcserélő vizsgálati nyomás	bar	25	25	25
Hőcserélő úrtartalma (S1)	lit	20,4	23,6	28,3
Hőcserélő felülete (S1)	m ²	3,3	3,9	4,6
Nyomásesés Δp (S1)	mbar	230	379	569
Csatlakozók				
S1i: Hőcserélő (S1) bemenet (G1")	mm	G1"/1476	G1"/1390	G1"/1626
S1o: Hőcserélő (S1) kimenet (G1")	mm	G1"/228	G1"/260	G1"/250
A: Hidegvíz bemenet	mm	G1"/228	G1¼"/260	G1½"/250
B: Melegvíz kimenet	mm	G1"/1476	G1¼"/1420	G1½"/1643
R: Recirkuláció	mm	G¾"/1224	G1"/1180	G1"/1392
G: Hőszabályzó	mm	G½"/1220	G½"/1176	G½"/1298
F: Légtelenítő nyílás	mm	G1"/1695	G1"/1669	G1"/1895
O: Tisztító nyílás/karima	mm	110/180	110/180	110/180
O: Tisztító nyílás/karima átmérő	mm	298	345	345
Y: Leeresztő nyílás	mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30
P: Mg anód	mm	G1¼"/1695	G1¼"/1524	G1¼"/1750
Uo: Elektromos fűtőbetét csatlakozó	mm	G1½"/298	G1½"/345	G1½"/345
Z1: További csatlakozó	mm	G½"/368	G½"/420	G½"/433
Z2: További csatlakozó	mm	G½"/813	G½"/695	G½"/966
Z3: További csatlakozó	mm	G½"/1204	G½"/1100	G½"/1372
Méretetek				
H: Magasság / Min. telepítési magasság	mm	1695/1801	1669/1811	1895/2023
D: Tartálytest átmérő	mm	ø 610	ø 710	ø 750
Szigetelés vastagság	mm	50 mm - merev PU		
Súly	kg	131	175	196

