	egység	**Economic S**	**Economic B**	**Economic**	**Economic BS**	**Economic**
fűtési összteljesítmény	**kW**	5	7	9	9	7
EN 13240 szerinti osztály		1	1	1	1	1
tüzelőanyag típus		tűzifa / fabrikett	tűzifa / fabrikett	tűzifa / fabrikett	tűzifa / fabrikett	tűzifa / fabrikett
átlagos tüzelőanyag fogyasztás	**kg/h**	1,8	2,6	3,4	3,4	2,6
utántöltési intervallum	**óra**	1,5	1,5	1,03	1,03	1,5
égési hatásfok	**%**	61,98	75	76,1	76,1	75
füstgáz áramlás	**g/s**	7,5	10,5	13	13	10,5
átlagos füstgázhőmérséklet a kéménykimenetnél	**°C**	max. 330	max. 330	max. 330	max. 330	max. 330
CO kibocsátás tartalma	**%**	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
kémény alapjánál szükséges huzat	**Pa**	12-15	15-20	17-20	17-20	15-20
égéstér térfogat	**liter**	27	34	40	40	32
égéstér méretek	**mm**	350 x 270 x 292	420 x 290 x 310	375 x 330 x 410	375 x 330 x 410	340 x 330 x 280
kályha méretek (szélesség x mélység x magasság)	**mm**	404 x 395 x 940	484 x 420 x 972	445 x 405 x 855	445 x 375 x 970	412 x 408 x 846
hamutároló térfogata	**dm^3**	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
füstcsőcsatlakozás átmérője	**mm**	120	120	120	120	120
minimális kéménylyuk	**cm^2**	150	205	205	205	205
tömeg	**kg**	42	66	43	46	42

Figyelem! *A megadott méretek a kályha legkülső pontjai közötti távolságokat jelölik, így a kiálló (alkat)részeket, - adott esetben - a fogantyút és peremeket is tartalmazzák.*

MSS
MIKLOS STEEL STOVE

