

THERMEX Digital V		Digital V 30	Digital V 50	Digital V 80	Digital V 100
Úrtartalom tartomány	lit	30	50	80	100
Tárolási térfogat	lit	30,03	49,15	79,09	98,70
Terhelési profil		S	M	M	M
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	B
Energiahatékonysági hatásfok	%	35,4	40,7	40,8	39,4
Névleges teljesítmény	kW	2	2	2	2
Napi elektromos energiafogyasztás	kWh	2,456	5,7135	5,705	5,9528
Éves elektromos energiafogyasztás	kWh	521,3	1261,3	1259,9	1301,8
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Min-Max. üzemi nyomás	Mpa	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75
Felfűtési idő $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	perc	47	79	126	158
Kevert vízmennyiség 40°C-on	lit	-	-	-	-
Termosztát gyári beállítása	$^{\circ}\text{C}$	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3
Termosztáttal beállítható max. hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75
Csatlakozások					
Meleg víz kimenet		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Hideg víz bemenet		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Méret					
Szélesség (X)	mm	350	390	460	460
Mélység (Y)	mm	350	390	460	460
Magasság (Z)	mm	655	778	848	1003
Magnézium anód		elektronikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Tömeg	kg	14	17	24	29
Érintésvédelem		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Hangteljesítmény szint	dB	15	15	15	15

