

Mikoterm TK Professional elektromos kazán		50	60	70	80	90	100
Névleges teljesítmény	(kW)	50	60	70	80	90	100
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	5 x 10	6 x 10	7 x 10	8 x 10	9 x 10	10 x 10
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	5	6	7	8	9	10
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50/ 60	10/20/30/40/50/ 60/70	10/20/30/40/50/ 60/70/80	10/20/30/40/50/ 60/70/80/90	10/20/30/40/50/ 60/70/80/90/100
Elektromos fűtőbetét biztosíték (biztonsági mechanizmus)	(A)	5x 3p C25A	6x 3p C25A	7x 3p C25A	8x 3p C25A	9x 3p C25A	5x 3p C40A
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 72,5	3 x 87	3 x 101,5	3 x 116	3 x 130	3 x 145
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 80	3 x 100	3 x 125	3 x 125	3 x 160	3 x 160
Min. villamos csatlakozás méret (3 N) - rézkábel	(mm ²)	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70	3 x 70	3 x 70
Min. védőkábel csatlakozás méret - rézkábel	(mm ²)	1 x 25	1 x 35	1 x 25	1 x 25	1 x 35	1 x 35
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"
Biztonsági szelep	(bar)	3	3	4	4	4	4
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6
Biztonsági termosztát	(°C)	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90
Kazán víztartalom	(l)	56	56	95	95	95	95
Magasság - lábak nélkül	(mm)	880	880	980	980	980	980
Magasság - lábakkal	(mm)	1080	1080	1230	1230	1230	1230
Szélesség	(mm)	400	400	500	500	500	500
Mélység - csatlakozók nélkül	(mm)	550	550	650	650	650	650
Mélység - csatlakozókkal	(mm)	710	710	900	900	900	900
Tömeg	(kg)	72	75	92	106	110	120
Mikroprocesszor		EK_CPU_1_3 fw: 2.k3			EK_CPU_1_3 fw: 2.p3		
Érintésvédelmi fokozat		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20