

Centrometal EI-Cm CLASSIC		Classic 4,5	Classic 6	Classic 9	Classic 12	Classic 15	Classic 18	Classic 24	Classic 27
Névleges teljesítmény	(kW)	4,5	6	9	12	15	18	24	27
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3 x 1,5	3 x 2,0	3 x 3,0	3 x 4,0	3 x 5,0	3 x 6,0	3 x 8,0	3 x 9,0
Hatásfok	(%)	99	99	99	99	99	99	99	99
Teljesítmény lépcsők száma	(db)	3	3	3	3	3	3	3	3
Teljesítmény lépcsők (manuálisan beállítható)	(kW)	1,5/3,0/4,5	2/4/6	3/6/9	4/8/12	5/10/15	6/12/18	8/16/24	9/18/27
Névleges áramerősség (230V N - 50 Hz)	(A)	1 x 19,6	1 x 26,1	1 x 39,1	-	-	-	-	-
Min. elektromos biztosíték (230 V)	(A)	1 x 25	1 x 32	1 x 50	-	-	-	-	-
Min. villamos csatlakozás méret (1 N)	(mm <sup>2</sup> )	3 x 4	3 x 4	3 x 6	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 6,6	3 x 8,7	3 x 13,1	3 x 17,4	3 x 21,8	3 x 26,1	3 x 34,8	3 x 39,2
Min. elektromos biztosíték (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 32	3 x 40	3 x 50
Min. villamos csatlakozás méret (3 N)	(mm <sup>2</sup> )	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 4	5 x 6	5 x 6
Előremenő/visszatérő csatlakozás	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Biztonsági szelep	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Üzemi nyomás (min-max)*	(bar)	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6
Biztonsági termosztát	(°C)	95	95	95	95	95	95	95	95
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80	10 - 80
Kazán víztartalom	(l)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Tágulási tartály	(l)	8	8	8	8	8	8	8	8
Tömeg	(kg)	23	23	24	24	24	25	25	25
Magasság	(mm)	710	710	710	710	710	710	710	710
Szélesség	(mm)	430	430	430	430	430	430	430	430
Mélység	(mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Mikroprocesszor		EK_CPU_LCTR2/LCI2							
Érintésvédelmi fokozat		IP40							

\***Megjegyzés:** A kazán üzemeltetésének nincs minimum üzemi nyomása. A megadott érték kizárólag a fűtési rendszerbe beépített keringető szivattyú miatt szükséges.

