

SUNSYSTEM		SWUP EXT 120	SWUP EXT 150	SWUP EXT 200
Úrtartalom	liter	120	150	200
Energia osztály		C	C	C
Átmérő szigetelés nélkül / szigeteléssel	mm	500 / 600	500 / 600	500 / 600
Magasság szigeteléssel / Min. telepítési magasság	mm	853 / 1053	1010 / 1170	1300 / 1500
Tartály Max. üzemi nyomás / üzemi hőmérséklet	bar / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Hőcserélő Max. üzemi nyomás / üzemi hőmérséklet	bar / °C	16 / 160	16 / 160	16 / 160
Hőcserélő felület S1	m <sup>2</sup>	1,2	1,3	1,32
Hőcserélő úrtartalom	liter	7,5	8,2	8,7
Átfolyási mennyiség	m <sup>3</sup> /h	1,7	1,9	1,9
Vízoldali ellenállás	mbar	100	120	125
NL - teljesítmény együttható (60°C)		1,8	2,1	2,2
Hőcserélő teljesítmény 80/60/45 DIN4708 szabvány szerint	liter/h - kW	980 - 39,9	1100 - 44,8	1130 - 45,7
Tartály üres tömeg	kg	88	93	104
Hideg hálózati víz csatlakozás (A)	Rp"	3/4	3/4	3/4
Meleg hálózati víz csatlakozás (B)	Rp"	3/4	3/4	3/4
Recirkulációs csatlakozás (R)	Rp"	3/4	3/4	3/4
Ellenőrző nyílás (O)	DN	100	140	140
Hőcserélő csatlakozók S1 belépő/kilépő (S1i/S1o)	Rp"	3/4	3/4	3/4
Leeresztő csonek (Y)	Rp"	1/2	1/2	1/2
Anód csatlakozó (P)		igen	igen	igen
Mérőhüvely (Z)	mm	9	9	9