

Termostroj Termo Blok		6	9	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40
Fűtési teljesítmény	(kW)	6	9	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40
Kazán víztartalom	(l)	6	6	6	6	6	10	10	10	10	22	22	22	22
Tágulási tartály	(l/bar)	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8	10/0,8	10/0,8	10/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8
Előremenő/visszatérő fűtési csatlakozás	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Előremenő fűtési hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90
HMV tartály meleg víz hőmérséklet szabályzási tartomány	(°C)	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65	10-65
Maximális üzemi nyomás (fűtési rendszerben)	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Névleges áramerősség (230V - 50/60Hz)	(Amper)	26,1	39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajánlott kismegszakító méret (230V - 50/60Hz)	(Amper)	32	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V - 50/60Hz)	(Amper)	3x8,7	3x13,04	3x17,39	3x20,29	3x23,19	3x26,09	3x28,99	3x31,88	3x34,78	3x40,58	3x46,38	3x52,17	3x57,97
Ajánlott kismegszakító méret (400V - 50/60Hz)	(Amper)	10	16	25	25	32	32	40	40	40	50	63	63	63
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	3x1+3x1	3x2+3x1	3x2+3x2	3x2,66+3x2	3x2,66+3x2,66	3x2+3x2+3x2	3x2,66+3x2+3x2	3x2,66+3x2,66+3x2	3x2,66+3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2)+3x2,66+3x2	(3x2,66+3x2,66)+3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+3x2,66+3x2,66
Villamos csatlakozás mérete	(mm ²)	3x6 v. 5x2,5	3x10 v. 5x2,5	5x4	5x4	5x4	5x6	5x6	5x6	5x10	5x10	5x10	5x16	5x16
FI relé típusa	(Amper)	40/0,03 v. 25/0,03	60/0,03 v. 25/0,03	25/0,03	25/0,03	25/0,03	40/0,03	40/0,03	40/0,03	40/0,03	63/0,03	63/0,03	63/0,03	63/0,03
Kazán magasság	(mm)	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
Kazán mélység	(mm)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Kazán szélesség	(mm)	330	330	330	330	330	400	400	400	400	474	474	474	474
Kazán tömeg	(kg)	40	40	40	40	40	46	46	46	46	53	53	53	53