

HEATEQ Sky V		30	50	80	100
Úrtartalom tartomány	lit	30	50	80	100
Tárolási térfogat	lit	30,06	50,85	80,50	100,10
Terhelési profil		S	L	L	L
Energiahatékonysági osztály		B	C	C	C
Energiahatékonyság	%	35,2	38,5	38,3	38,4
Névleges teljesítmény	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Napi energiafogyasztás	kWh	2,472	12,245	12,327	12,286
Éves elektromos fogyasztás (AEC)	kWh	524,1	2659,2	2666,2	2666,2
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Min-Max. üzemi nyomás	Mpa	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75
Felfűtési idő $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	perc	63	105	168	210
Kevert vízmennyiség 45°C-on	lit	-	-	-	-
Termosztát gyári hőmérséklet beállítása	$^{\circ}\text{C}$	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3	65 ± 3
Termosztáttal beállítható max. hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75
Csatlakozások					
Meleg víz kimeneti csatlakozás	inch	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Hideg víz bemeneti csatlakozás	inch	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Méret					
Szélesség (X)	mm	340	380	450	450
Mélység (Y)	mm	340	380	450	450
Magasság (Z)	mm	618	735	808	963
Magnézium anód	mm	$\varnothing 20 \times 120$	$\varnothing 20 \times 120$	$\varnothing 20 \times 120$	$\varnothing 20 \times 120$
Tömeg	kg	12	16	22	26
Érintésvédelem		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Hangteljesítmény szint	dB	15	15	15	15

