

| THERMEX átfolyós vízmelegítő                             |                 | NOMA 3000         | YON 3000   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Felszereltség                                            |                 | csapterlep        | csapterlep |
| Terhelési profil                                         |                 | 3XS               | 3XS        |
| Energiahatékonysági osztály                              |                 | A                 | A          |
| Energiahatékonyság                                       | %               | 35,2              | 38,2       |
| Névleges teljesítmény                                    | kW              | 3,0               | 3,0        |
| Hőmérsékletbeállítás                                     | °C              | 45                | 45         |
| Éves elektromos fogyasztás                               | kWh             | 86,0              | 79,3       |
| Napi energiafogyasztás                                   | kWh             | -                 | -          |
| Névleges üzemi feszültség                                | V/Hz            | 230/50            | 230/50     |
| Ajánlott áramvédelmi kapcsoló / Fi relé                  | mA              | 30                | 30         |
| Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (1 N) | mm <sup>2</sup> | 1,5               | 1,5        |
| Névleges üzemi nyomás                                    | Mpa             |                   | 0.6        |
| Üzemi nyomás (min-max)                                   | Mpa             |                   | 0.04-0.6   |
| Hálózati víz csatlakozó                                  | R               | G 1/2             | G 1/2      |
| Termosztát alap hőmérséklet beállítása                   | °C              | 45                | 45         |
| Szükséges min. vízáramlás felfűtés indításhoz            | lit/perc        | -                 | -          |
| Szükséges min. vízáramlás ΔT = 35°C eléréséhez           | lit/perc        | 1.4               | 1.2        |
| Szükséges min. vízáramlás ΔT = 25°C eléréséhez           | lit/perc        | 2.0               | 1.7        |
| Termék méretek (magasság*mélység*szélesség)              | mm              | 185 x 105 x 220   | 190*90*340 |
| Nettó/Bruttó tömeg                                       | kg              | 0.9/1.3           | 0.9/1.3    |
| Érintés- és áramütés elleni védelem besorolás            |                 | IP24/1.           | IP24/1.    |
| Hőmérséklet kijelzés                                     |                 | igen              | igen       |
| Hőcserélő anyaga                                         |                 | rozsdamentes acél |            |



