


BCE xxxR



HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI PUFFERTARTÁLYOK VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES FELSZERELÉSRE				
MŰSZAKI ADATOK				
Modell	...	BCE 60(R)	BCE 80(R)	BCE 120(R)
Ürtartalom tartomány	L	60	80	120
Energihatékonysági besorolás	...	C	C	C
Állási hőveszteség	W	55.6	59.9	68.3
Névleges nyomás	MPa	0,6	0,6	0,6
Térfogat (ürtartalom)	L	64	75	116
Szigetelés vastagsága	mm	32	32	32
Tömeg	kg	29	32	42
BEKÖTÉS				
1: Fűtési rendszer csatlakozás		G1 1/4F	G1 1/4F	G1 1/4 F
2: Karima (anóddal)		Igen	Igen	Igen
3: Gömbcsap		G1/4	G1/4	G1/4
4: További anód		Igen	Igen	Igen
5: Mérőpont a hőmérséklet érzékelőhöz		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: További aljzat		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
MÉRETEK				
H	mm	730	825	1155
J	mm	280	375	715
M	mm	320	415	755

Jelmagyarázat:

"BCE" – zománcozott tartály

"R" - Vízszintes felszerelésre, csatlakozók a tartály jobb oldalán (ebben a kivitelben a fali tartó konzolok ellenkező állásban BCE xxxR-re vannak a tartályon rögzítve).